

产品概述

EP-353B 是我司自主研发的双酚 A 型环氧非离子型水性分散体。该产品最大特点在于其高耐水性、高光泽及高耐化学性，与本公司固化剂相配套，对金属和混凝土附着力佳，可广泛用于防腐涂料、建筑等领域。涂层性能优良，是环保型涂料的高品质基础树脂。

性能指标

性能	指标
型号	EP - 353B
组成	双酚 A 环氧分散体
固体含量	53±2%
外观	乳白色液体
PH	7±0.5
粘度	8000±3000 mpa.s
环氧当量 g/eq （固体份）	475 - 575

产品特点

- VOC 含量低；
- 耐盐雾能力强，可达 1000h；
- 高强度及耐化学性；
- 良好的耐溶剂性、耐酸碱性好；
- 活化期长，可操作时间长；
- 对金属和混凝土附着力强。

产品应用

- （1）水性集装箱漆
- （2）水性金属防腐底漆、面漆
- （3）水性地坪涂料
- （4）水性建筑涂料

使用方法

用水稀释，与水性环氧固化剂按适

施工方法：喷涂、淋涂、浸涂

固化条件：常温干燥或低温烘烤

包装与贮存

包装：50KG，120KG，200KG 塑料桶装。

储存：存放于100%不透光的密闭容器内，存于 5—30℃室内阴凉干燥处，在高温或曝光情况下，保质期将会显著缩短。未开罐情况下自生产日期起保质期六个月。

以上提供资料均由我司技术部门试验得来，仅作为介绍和使用建议，我司无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见均出自诚意但不作保证，本公司不作法律担保及不负任何责任。用户对我公司供应的产品有责任进行试验，以验证是否适合自己的工艺条件和用途。