

3807 水性附着力促进剂 耐盐雾助剂

理化指标

外观:	淡黄色透明液体
活性成分:	60%
离子性:	非离子
粘度:	800-1000

产品特点

- ◆ 3807 是一款基于新技术、针对金属底材开发的水性涂料附着力促进剂;
- ◆ 该产品明显提高对金属底材附着力, 漆膜柔韧性、耐水煮杯凸以及耐雾性能;
- ◆ 附着基团与金属表面相互作用, 附着力促进剂在底材良好的定向, 从而改善附着力;
- ◆ 经过拉伸、弯曲、压延后的预涂板;
- ◆ 降低门痕处的腐蚀, 如盐雾试验或浸水试验后;
- ◆ 附着力促进剂中含有大量的基材反应基团, 可轻易和基材体验中的羟基进行交移反应。

用法及用量的建议

- ◆ 适用于水性金属烤漆、卷钢涂料、制罐涂料、防盗门、亲水铝箔、电镀光油、汽车涂料等, 可喷涂、浸涂和淋涂;
- ◆ 适用于聚氨酯体系、丙烯酸体系和环氧酚醛体系等;
- ◆ 可以原装物的形式加入涂料, 建议的添加量为总配方的 2-6%;
- ◆ 第一次使用产品时先按最低量加入, 直到最佳效果为止;
- ◆ 使用之前充分搅拌或摇晃均匀。(储存过程中出现的分层不影响使用效率);
- ◆ 如果需要, 建议用 DB 按照 1:1 进行稀释, 也可使用其他醇醚类溶剂。

包装或储运

无霜冻, 40℃以下, 12 个月, 25KG/200KG 塑料桶包装。